



### **Nátěr na tapety:**

Tapety rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým způsobem. Při lepení těžkých tapet, u velmi savých podkladů a pro zvýšení přídržnosti při lepení lze přidat 750 g Pufas Wandbelags-und Bordürenkleber na jedno balení EURO 3000 vlies. Vždy se řídit eventuálními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky klišu a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C!

### **Bezpečnostní odkazy:**

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře.

### **Zneškodnění obalů:**

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

### **Skladování:**

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby

**Balení:** 200 g

**Číslo výrobku:** 0522

**Výrobce:** PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

**Dovozce (distributor):** Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518